

Diffusionsöppen Takduk RAG

Art.nr. 07350081770907

RAG är en diffusionsöppen takduk med dubbla klisterkanter och hög ånggenomsläpplighet som monteras direkt på värmeisoleringen eller på råspont. Takduken är tillverkad av tre skikt, två lager UV-stabiliserad "non-woven" polypropylen-filt och ett lager armeringsmembran. Takduken är lämplig som underlag vid betongpannor, keramiska plattor, metall, aluminiumplåtar och naturliga skifferplattor.

Taklutningen får inte understiga 14 grader.

Takduken är UV-stabil upp till fyra månader. Yttertakets bör monteras snarast, dock senast inom sex veckor.

Observera att takduken inte är genomtrampningssäker.

Egenskaper

I Riv- och slitstark

I Vattentät W1

I Hög ånggenomsläpplighet

I Diffusionsöppen

Användning och installation

Vid montering direkt på takstol kan isolering fyllas i hela utrymmet mellan högbenen. Tack vare att takduken är diffusionsöppen behövs ingen luftspalt. Takduken kan även monteras på råspont eller på andra skivmaterial för yttertak. Duken monteras med en överlappning på 10 cm och limmas i skarvarna, eller sammanfogas med klisterkanter om sådana finns. För att undvika att regnvatten kommer in i konstruktionen och isoleringen ska en tätremsa läggas mellan ströläkt/bärläkt och takduken. Stift och pappspik får inte vara synliga vid infästning av takduken på råspont.

Teknisk specifikation: Material: Non-wovenförstärkt polypropylen samt aktiv funktionsfilm

Rullens storlek 75m² (1,5x50m)

Vikt 170g/m²

Ånggenomgångsmotstånd ca 3 000g/m²24h

Sd-värde 0,02 m

Vattentäthet W1

UV-resistens Exponeringstid upp till 4 månader

Draghållfasthet 340 (± 90) N/50 mm

Riv hållfasthet 200 (± 30) N mm

Montering ner till 14°

Rullens vikt 12,8kg

Färg Röd/Svart

Förvaring Svält och torrt



Se denna produkt på vår hemsida: <http://icell.se/products/view/diffusionsoppen-takduk-rag>